

# Mini Maestro Spec

## オーディオ

- ▶ 入力インピーダンス: 10k $\Omega$
- ▶ 周波数特性: 200Hz-20KHz, +/-10dB
- ▶ 最大SPL: 103 dB (1m/ 1 KHz)
- ▶ 歪率: 1.8%(1kHz)
- ▶ 指向特性:
  - ▶ 平行方向 +/- 20 degrees @ 1 kHz
  - ▶ 垂直方向 +/- 40 degrees @ 1 kHz
- ▶ 音声入力 モノ RCA -10dBu
- ▶ コンピューター入力 USB (設定時のみ必要)
- ▶ 圧縮方式 ビルトインコンプレッションサーキット 圧縮比2:1
- ▶ 内蔵パワーアンプ最大出力 25watts/チャンネル(ピーク時) 10watts/チャンネル(連続)

## 外寸

- ▶ スピーカー部318mm(横幅)x 67mm(高さ)x 44mm(奥行)
- ▶ 専用アンプ部310mm(横幅)x 70mm(高さ)x 78mm(奥行)
- ▶ 重量 1kg 専用アンプ1kg

## 電力規格 入力

- ▶ 100V AC 出力 12V AC/1.25AMP



**SKR** DigitalSignageSolution

<http://www.skr-tech.co.jp>